



## Technisches Datenblatt

# orangeFloor LamMe Lines

### Produktbeschreibung

Ein Fußbodenlaminat, das endlich mal kaum Wirkung auf das Druckmotiv hat. Unser orangeFloor LamMe Lines hat nämlich Linien anstelle einer rauen Oberfläche. Diese machen die Grafik nicht nur sicher, sondern belassen Ihren Druck einwandfrei und brilliant.

### Anwendung

Hochwertiges ultraklares Fußbodenlaminat

### Material

PVC kalandriert, liniert

### Farbe / Oberfläche

transparent / glänzend

### Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

180 µm

### Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

### Klebkraft (FINAT TM 1)

16 N/25 mm

### Abdeckung/Liner

single PE, 120g

### Gewicht

380 g/m<sup>2</sup>

### Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

### Haltbarkeit im Innenbereich

6 Monate

### Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

### Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1,5 mm

### Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)

längs: 21.2 Mpa / quer: 20.1 Mpa

### Reißdehnung (DIN EN ISO 527)

längs: 275% / quer: 292%

### Zertifikate

R9

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.