

Piolas 400		
Aria de lucru	cu CCD	1,016 x 610 mm
	fără CCD	
Dim. Max. Piesă (W x L x H)		1,091 x 680 x 280 mm
Dim. Max. Piesă cu pass-through door(W x L x H)		1,064 x ∞ x 165 mm
Dimensiuni masă		Standard Alu Grid Cutting Table 1,021 x 614 mm
Dimensiuni aparat (L x W x H)		1,511 x 1,107 x 1,123 mm
Greutate		392 kg
Sursa LASER		CO ₂ : 80W, 100W, 120W
Răcire		Cu aer, temperatura de operare 15°- 30°C
Motoare		Motoare servo de curent continuu, fără perii, în buclă închisă
Camera	SmartEYES	Standard
	Live-view camera	Standard
	SmartVISION Elite	Optional
Viteză maximă gravare		4.44 m/s
Controlul vitezei		Ajustabilă de la 0.1 la 100 % (Până la 16 culori-reprezentând setări diferite de viteză- per job)
Controlul puterii		Ajustabilă de la 0 la 100 % (Până la 16 culori-reprezentând setări diferite de putere- per job)
Mișcarea pe axa Z		Automată
Lentilă focalizare		CO ₂ :Standard 2.0" (Optional 1.5", 2.5", 3.0" & 4.0")
Rezoluții (DPI)		Disponibile 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500
Interfețe		10 Base-T Ethernet,
		USB
Sistem operare compatibil		MS Windows
Panou Control		7" Touch panel
Dotări standard		
Autofocalizare		Da
Indicator punct roșu		Da
Tub de aer flexibil		Da
3D și mod șampilă		Da
Cerințe		
Alimentare		100 - 240 V, c.a., Autosetabilă
Putere absorbită		3000 W

